

DINITROL® 6900

Control Black matt Spray

Body Repair

Body Repair

Characteristics:

DINITROL 6900 Spray is a quick-drying, acrylic resin-based paint in aerosol packaging.

Application:

DINITROL 6900 is suitable for vehicle lacquering and repair lacquering for identifying fine pores in polished filler coats or unevenness on filled surfaces.

Method of Use:

After filing, spray the filled surface finely with Control Black. After leaving to dry for 5 – 10 minutes, the surface can be filed dry or wet. Pores and imperfections become visible as black spots or marks.

Technical data:

Base:	Acrylic resin
Colour:	Black matt
Density:	Approx. 0.77 g/cm ³
Flash point:	< - 20°C
Drying time depending on coat thickness:	5 – 10 minutes
Propellant:	Propane/butane
Package size:	400 ml
Storage time:	24 months (cool and dry)

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telephone:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Fax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
Email:
service@dinol.com